

04 | 关于产品



密封接头注意事项

- 1、在使用设备之前，要先将具有保护作用的物品穿戴好，避免在操作的时候受到损伤。
- 2、在机器上面的调节手柄在从厂家出来之前就已经调整到刚好的状态了，不要轻易对它进行的调节。
- 3、在工作台面和模具上面不要有过多的杂质，在对工作压力以及滑块行程进行调整了以后，要让它空泵运行一段时间，确保没有问题了以后才可以正常的使用。
- 4、在启动设备之前要先检查它的保护装置是不是正常的，所有的行程开关的灵敏度，以及紧固件有没有松动的问题。
- 5、操作人员要有丰富的知识，得到了相关机构的认证以后才可以进行操作因为并不是所有的人都会正确的操作液压配件系统的，没有培训上岗的人员操作的时候会给机器带来伤害，而且还具有一定的危险性。

森尼维尔连接器都是优化设计过，通过更多损耗件来多次使用，使用寿命长。



密封接头的保养

密封接头属于精密工具，微小的损坏都可能影响密封效果，
保养工作的细节决定接头使用的程度

- 1、使用规范，在接头适用范围内操作；
- 2、接触水、油、腐蚀性气体、腐蚀性液体后，及时清洗风干；
- 3、使用完放在密封箱体内，减少风化老化；
- 4、在使用完后，让密封接头处于“放松”状态；
- 5、对有固体杂质的流体进行密封先过滤再连接；
- 6、长时间不用，可在表面打蜡密封。

